

PR-28系列專業網路監控錄放影機 + 專業CMS 軟體


- H.264 影像壓縮技術
- 人性化人機介面(GUI)設計與操作
- 即時錄影每秒張數 (120/100fps @ CIF)
- 透過網路可 IE/CMS/3G/iPhone/android/Windows 系統/黑莓機..
- 支援雙碼流
- 支援HDD S.M.A.R.T 功能
- 支援 預先警報 / 浮水印 / Bookmark search
- 支援日光節約功能與世界時間同步功能
- 支援POS 功能: Transaction Monitoring



4路專業網路監控錄放影機

產品規格

型號		PR-2804
影像輸入(NTSC/PAL)		BNC x 4
影像壓縮格式		H.264 / (Network Transmission: H.264)
螢幕影像輸出		Main / Spot / VGA Output
VGA 螢幕輸出		640 x 480; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 1024 pixels
聲音輸入/輸出		4 CH Input / 1 CH Output
警報輸入/警報輸出		4 / 4
即時顯示	速度	120fps / 100fps
	VGA解析度	720 x 480 (NTSC) / 720 x 576 (PAL)
	分割畫面顯示	1 / 4 / 子母畫面(PIP)
錄影功能	解析度(pixels)	NTSC: 352 x 240 / 720x240 / 720x480, PAL:352 x 288 / 720x288 / 720x576
	影像品質等級	4 種等級
	模式	一般, 位移偵測, 警報, 時間排程, 緊急錄影
	錄影張數	120fps CIF(352 x 240) 120fps 2CIF(720 x 240) 120fps D1(720x480)
回放影音功能	分割畫面顯示	1/4
	搜尋	可選擇日期, 時間, 事件 (位移, 警報), 攝影機, 最初影像, 最後影像等方式回放 / 時間軸滑鼠點選回放
	速度	正常, 快轉 & 倒轉 (1x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x), Frame to Frame, 停止
	回放操作	可使用遠端軟體/IE瀏覽器/主機前面板/遙控器/滑鼠 等方式回放影音記錄)
硬碟儲存設備		可內置 3台SATAII規格硬碟, 主機硬碟總容量可達6000GB (6TB) / 具備硬碟溫度偵測及警報功能
備份設備		USB隨身碟, CDR或DVD光碟機燒錄 (選配), 外接硬碟, 透過遠端網路備份
網路界面		遠端軟體 / IE瀏覽器 / 3G手機或PDA 網路連線監看功能(支援iPhone/Windows Mobile系統/黑莓機...)
PTZ控制		支援Pelco-D, Pelco-P, Lilin及其他多種通訊協定
遠端警報通知		透過Email 通報狀態 或 警報觸發後透過網路通知遠端電腦
網路連線功能		PPPoE, TCP/IP, DHCP, SMTP, DDNS
電源輸入		DC12V x 5A
額外配件裝置		內附紅外線遙控器, 滑鼠



1. DVD燒錄器 (選配)
2. 功能鍵
3. 確認鍵 (Enter Key)
4. 功能鍵
5. 功能鍵
6. 飛梭 (快速前進/快速後退)
7. USB插槽
8. LED 指示燈
9. 頻道鍵



1. 4路影像輸入/影像 Loop Out
2. 聲音輸入
3. 聲音輸出/S-Video
4. 影像輸出/輪跳影像輸出
5. 影像輸出, VGA x 1
6. USB 插槽
7. LAN/Ethernet(網路)
8. RS-485/Sensor In/警報