

PR-29系列專業網路監控錄放影機 + 專業CMS 軟體

- 手機彈出警報畫面與日誌功能
- 人性化人機介面(GUI)設計與操作
- BNC/HDM(1920x1080)I/VGA輸出+3x4ch輪跳輸出
- 透過網路可 IE/CMS/3G/iPhone/android/Windows 系統/黑莓機..
- 支援雙碼流,即時錄影每秒張數 (480/400fps @ CIF)
- 支援e-SARA /HDD S.M.A.R.T 功能
- 支援 預先警報 / 浮水印 / Bookmark search
- 支援日光節約功能與世界時間同步功能
- 支援POS x 4 功能



路專業網路監控錄放影機

產品規格

型號	PR-2916			
影像輸入(NTSC/PAL)	BNC x16			
影像壓縮格式	H.264 / (Network Transmission : H.264)			
螢幕影像輸出	Main Monitor BNCx1 / 輪跳 BNCx3/HDMI / VGA Output			
Video Loop Out	支援			
螢幕輸出	HDMI:Full HD(1920x1080), WSXGA+(1680x1050) SXGA(1280x1024)VGA:WSXGA+(1680x1050),SxGA(1280x1024)			
聲音輸入	16CH Input			
聲音輸出	1CH Output			
警報輸入/警報輸出	16 / 4			
即時顯示	速度(NTSC/PALL)	480/400fps(Real-time)		
	解析度(pixels)	Up to 1280 x 1024		
	分割畫面顯示	1/4/9/16/ 輪跳		
	模式	子母畫面, 自動輪跳		
錄影功能	解析度(pixels)	NTSC:352 x240 / 720x240 / 720x480 , PAL:352 x288 / 720x288 / 720x576		
	影像品質等級	4 種等級		
	模式	一般, 位移偵測, 警報, 時間排程, 緊急錄影		
	速度	畫質	CIF (352x240)	2CIF (720x240)
		NTSC	(352x288)	(720x288)
D1 (720x480)		(720x576)		
PAL	480fps	480fps	480fps	
400fps	400fps	400fps		
回放影音功能	頻道	1 / 4/9/16 CH Playback		
	搜尋	可選擇日期, 時間, 事件 (位移, 警報), 攝影機, 最初影像, 最後影像等方式回放 / 時間軸滑鼠點選回放		
	速度	正常, 快轉 & 倒轉 (1x,2x,4x, 8x,16x, 32x), Frame to Frame, 停止		
	操作方式	可使用遠端軟體/IE瀏覽器/主機前方面板/遙控器/滑鼠 等方式回放影音記錄)		
硬碟儲存設備	SATA III HDD x4+1DVD / 具備硬碟溫度偵測及警報功能			
RAID	支援			
POS	支援			
備份設備	USB隨身碟, CDR或DVD光碟機燒錄 (選配), 外接硬碟, 透過遠端網路備份			
網路界面	Licensed software application & IE Browser			
網路傳功能	遠端軟體 / IE瀏覽器 / 3G手機或PDA 網路連線監看功能(支援iPhone/Windows Mobile系統/黑莓機...)			
遠端警報通知	透過Email 通報狀態 或 警報觸發後透過網路通知遠端電腦			
網路連線功能	DHCP, SMTP, DDNS / 雙碼流			
PTZ控制 / Port	支援 Pelco-D, Pelco-P protocol / RS-485 Port			
系統回復	斷電系統自動恢復			
電源輸入	DC7V x 7A			
額外配件裝置	內附紅外線遙控器, 滑鼠			

* Specification is subject to change without prior notice. *