

# Sony CCD 超高解析車牌攝影機

# 產品特點

- 1/3" Sony CCD 高解析感應器
- 600條解析度
- Sens UP 功能(提高影像亮度)
- 最低照度0.0002Lux
- 3D DNR(去雜訊)功能,數位降噪技術
- WDR(硬體寬動態)功能
- 優化OSD選單, 依環境方便設定
- 多段快門可調整
- 背光補償/強光抑制
- 自動/手動調整白平衡
- 機械式濾光片(日夜保持相同高畫質)

優化OSD選單

數位降噪

自動白平衡

0.0002Lux

強光抑制

自動GMMA


智慧背光補償

對比/亮度/色彩/銳利

自動日夜切換



ABX-1680



## 機械式紅外線濾光片

IR Cut Filter(ICR) 可濾除多餘紫外線提升感光能力, 在低光照時可增強影像銳利度,並且在紅外線啟動時 可提升鏡頭清晰度.

ABX-1650 對於強光抑制有極佳的能力尤其是直接面對 強光的場所,不然影像一般都將受強光壞影響視線. ABX-1650 能適應於強光環境,因此適合安裝在如:零售 商店,港口或者是工地等等....

另外,ABX-1650的 HSBLC功能還可以更進階的應用於 面對車燈環境,由於HSBLC的作用將可以使得車牌容易 地被辨識出來.

OSD控制	VIDEO DUT	BNC
按鍵	10 0 0 C	影像輸出
	. 0 . 5	電源指
電源:	EXTA EXTB	示燈
AC24V/	MD GND 485A	
DC12V	⊕-⊝ 485B	移動偵測觸發
Ų.	1 2	RS485 連接埠

#### 型 號 ABX-1680 攝影元件 1/3" Sony Super HAD II CCD 解析度 600 TV Lines 總影像圖素 NTSC: 768(H)x494(V) 最低照度 0.01Lux / 0.0002 Lux (Sens-up) 鏡頭 CS Mount 鏡頭 (選配) 紅外線濾光片 內建機構式濾光片 信號雜訊比 Mor than 52dB(AGC OFF) 電子快門 1/60(1/50)~1/90,000sec 影像輸出 1.0Vp-p/75 ohm Composite 內同步 同步方式 OSD 開/關 白平衡 ATW/PUSH-AUTO/手動 快門/自動增益 自動/手動 背光 背光補償/強光抑制 SENSE-UP 可調範圍 2x~ 256x N/A 防水標準等級 輸入電壓 AC24V/DC12V 60 (W)x 60 (H)x 118 (L) mm 機身尺寸 (mm) 重量 450g 工作溫度 -10 C to +50 C (-14 F to +122 F)

# ADMITAS

### **SETUP**

MANUAL **LENS EXPOSURE** WHITE BAL BACKLIGHT ATW1 **DAY/NIGHT** COLOR **DPC** SPECIAL **RESET EXIT** 

# OSD - 只需單指間單操作

背板有五個按鍵,提共使用 著操作管理攝影機各項 OSD功能與微調各種影像 參數,已針對各種環境達到 最好的影像品質