

Superior HD 2.0 MPX Wireless IP Bullet Camera



產品特點

- 2-Megapixel CMOS 感光元件
- 高解析 720P@30fps
- 3.6~16mm / F1.2 Megapixel 變焦鏡頭
- 支援外部縮放調焦
- 支援紅外線濾片切換
- 可視夜間距離 30公尺 (42顆)
- 內建導熱風扇
- 支援 H.264/JPEG/MPEG4
- 支援雙向音源
- 支援 iPhone, Android, Blackberry, and Symbian
- 免費提供 36 頻道錄影軟體
- 據高覆蓋與高傳輸無線技術
- 支援 Onvif



APR-230W

產品規格

型號	APR-230W
感光元件	1/3.2" CMOS (2 Megapixels)
視角	Horizontal: 20.8~75.4 Vertical: 15.7~54.9
鏡頭	3.6~16mm Vari-focal, F1.2
處理器	ARM 9, 32bit RISC
記憶體	256MB
快閃記憶體	16MB
低照度	0.2 Lux @ F1.2
濾光片	內建機械式切換濾光片
紅外燈數	42pcs
紅外線距離	30M
警報輸入	1 in
警報輸出	1 Relay Out
影像輸出	1.0Vp-p/75 ohm Composite
聲音壓縮	G.711
聲音介面	Mic in
聲音輸出	3.5mm phone jack/Support 2-way audio
風扇	有,內建
防水等級	IP 66
電源	DC12V +/- 10%
消耗功率	DC12V, 8.7W (IR on)
工作溫度	-10°C ~ 40°C
尺寸	114mm(W) x 260mm(H)
重量	1600g

網路規格

影像壓縮	H.264/JPEG/MPEG4 (3GPP only)
解析度	1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720 800x600, 640x480, 320x240, 176x144
每秒張數	30FPS (1280x720, 800x600, 640x480, 320x240, 176x144), 25FPS (1280x960), 22FPS (1280x1024), 15FPS (1600x1200)
影像調整	亮度, 對比度, 銳利度, 背光補償, 夜間模式
壓縮率調整	CBR / VBR
三碼流	Yes
畫面擷取	Yes
畫面遮罩	Yes
位移偵測	3 區域
警報觸發動作	Mail, FTP, Relay, Samba
預先/延遲 警報	Yes, configurable
安全性	使用者密碼保護
韌體更新	網路更新程式
使用人數	支援十組使用者帳號密碼
網路介面	802.11b/g/n (WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK)
網路協定	HTTP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP, SAMBA
工作電腦需求	OS: Windows 2000, XP, 2003, 瀏覽器: Microsoft IE 6.0 or above CPU: Intel Dual Core 1.66G or above RAM: 1024MB, Graphic card: 128MB
最低需求	Intel-C: 2.8G, RAM: 512MB, Graphic card: 64MB
支援行動電話 PDA	iPhone, Android, Symbian, and Blackberry
Onvif	支援 Onvif