

Sd系列 -1U 8路 專業網路監控錄放影機

- H.264 影像壓縮技術
- 人性化人機介面(GUI)設計與操作
- 即時錄影每秒張數 (240fps @ CIF)
- 透過網路可 IE/CMS/3G
- 支援雙碼流
- 支援HDD 休眠功能
- 支援 VGA 與 TV(BNC) 同步輸出
- 支援全頻道同步回放
- 支援RS485 PTZ控制



8路專業網路監控錄放影機

產品規格

型號	SD-6308		
影像輸入(NTSC/PAL)	BNC x 8		
影像壓縮格式	H.264 / (Network Transmission: H.264)		
螢幕影像輸出	BNC / TV / VGA Output		
VGA 螢幕輸出	800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 1024 pixels		
聲音輸入/輸出	1 CH Input / 1 CH Output		
核心處理器	超高效能微處理器+Linux		
即時顯示	速度	240fps / 200fps	
	VGA解析度	800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 1024 pixels	
	分割畫面顯示	1 / 4 / 8	
錄影功能	解析度(pixels)	D1/4CIF(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240) / QCIF(176×144/176×120)	
	影像品質等級	6種等級	
	模式	手動, 位移偵測, 影像遺失停止, 排程	
	錄影張數	240fps QCIF(176×144)	240fps CIF(352 x 240)
回放影音功能	分割畫面顯示	1/4 / All	
	搜尋	時間、位移	
	速度	正常, 快轉 & 倒轉, 單張播放, 停止	
	回放操作	可使用遠端軟體/IE瀏覽器/前面板/遙控器/滑鼠 等方式回放影音記錄)	
硬碟儲存設備	可內置1台SATAII規格硬碟, 主機硬碟總容量可達3000GB (3TB) / 具備硬碟休眠及警報功能		
備份設備	USB隨身碟, USB CDR或DVD光碟機燒錄, USB 外接硬碟, 透過遠端網路備份		
網路界面	遠端軟體 / IE瀏覽器 / 3G手機		
PTZ控制	支援 RS485 PTZ控制		
網路連線功能	PPPoE, TCP/IP, DHCP, SMTP, DDNS		
電源消耗功率	10W(不含硬碟)		
電源輸入	DC12V x 2A		
尺寸	Mini 1U 325mm(寬) x 245mm(深) x 45mm(高)		



1. 指示燈(警報,網路,硬碟)
2. 紅外線
3. 離開 (Esc)
4. 功能鍵(Fn)
5. 方向,確認鍵 (Enter Key)
6. USB 插槽
7. 電源鍵
8. 電源 指示燈



1. USB 插槽
2. 影像輸出, BNC x 1
3. 影像輸入, BNC x 8
4. 聲音輸出
5. 聲音輸入
6. 影像輸出, VGA x 1
7. LAN/Ethernet(網路)
8. Sensor In/警報
9. DC12V 輸入
10. 電源開關

* Specification is subject to change without prior notice. *