

Sd系列 -1.5U 16路 專業網路監控錄放影機

- H.264 影像壓縮技術
- 人性化人機介面(GUI)設計與操作
- D1高解析錄影張數可達120張影像
- 可使用3G手機上網監視遠端現場影像
- 支援RS232 & RS485
- 支援硬碟 休眠功能
- 內建硬碟鏡像備份功能
- 支援 VGA 與 TV 同步輸出
- 支援2顆硬碟最大6TB容量




16路專業網路監控錄放影機

產品規格

型號	SD-6316		
影像輸入(NTSC/PAL)	BNC x 16		
影像壓縮格式	H.264 / (Network Transmission: H.264)		
螢幕影像輸出	BNC / TV / VGA Output		
VGA 螢幕輸出	800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 1024 pixels		
聲音輸入/輸出	4 CH Input / 1 CH Output		
核心處理器	超高效能微處理器+ Linux		
警報輸入/輸出	16 IN / 3 Output		
位移偵測	Zones: 396(22x18)		
即時顯示	速度	480fps / 100fps	
	VGA解析度	720 x 480 (NTSC) / 720 x 576 (PAL)	
	分割畫面顯示	1 / 4 / 8 / 9/16	
錄影功能	解析度(pixels)	NTSC: 352 x 240 / 720x240 / 720x480, PAL:352 x 288 / 720x288 / 720x576	
	影像品質等級	6種等級	
	模式	手動, 位移偵測, 影像遺失停止, 排程	
	錄影張數	480fps CIF(352 x 240)	240fps 2CIF(720 x 240)
回放影音功能	分割畫面顯示	1 / 2 / 4 / 16	
	搜尋	時間/位移/警報	
	速度	正常, 快轉 & 倒轉, 單張播放, 停止	
	回放操作	可使用遠端軟體/IE瀏覽器/前面板/遙控器/滑鼠 等方式回放影音記錄)	
硬碟儲存設備	可內置 2台SATAII規格硬碟, 主機硬碟總容量可達6000GB (6TB) / 具備硬碟休眠及警報功能		
備份設備	USB隨身碟, USB CDR或DVD光碟機燒錄, USB 外接硬碟, 透過遠端網路備份		
網路界面	遠端軟體 / IE瀏覽器 / 3G手機		
PTZ控制	支援 RS485 PTZ控制, RS232		
網路連線功能	PPPoE, TCP/IP, DHCP, SMTP, DDNS		
電源消耗功率	25W(不含硬碟)		
電源輸入	DC12V x 5A		
尺寸	1.5u, 440mm(寬) x 430mm(深) x 68mm(高)		



1. DVD光碟
2. 數位面板(頻道)
3. 數位面板(狀態,動作,電源)
4. 功能鍵(Esc,Fn,Shift,Rec)
5. 向前/向後 回放
6. 方向,確認鍵 (Enter Key)
7. 電源鍵
8. USB 插槽



1. 影像輸入, BNC x 16
2. 聲音輸入, BNC x 4
3. 輪跳輸出, BNC x 1
4. 影像輸出, BNC x 1
5. 聲音輸出, BNC x 1
6. 麥克風, BNC x 1
7. USB 插槽
8. LAN/Ethernet(網路)
9. RS232控制埠
10. 影像輸出, VGA x 1 電源開關
11. RS485/Sensor In/警報
12. 電源開關
13. DC12V 輸入

* Specification is subject to change without prior notice. *